

Model K3000 RC3

Drzwi antywłamaniowe



Wyposażenie standardowe

- » Skrzydło drzwi o grubości 56mm z uszczelką
- » najwyższej jakości blacha gładka lub tłoczona pokryta laminatem PVC odpornym na promienie UV o zwiększonej odporności na zarysowania
- » wypełnienie z piany poliuretanowej
- » ramiak z drewna klejonego wzmacniający na całym obwodzie skrzydła
- » ościeżnica metalowa z uszczelką o grubości 1,2mm, pokryta laminatem PVC w kolorze skrzydła do wyboru: asymetryczna A-56, narożna N-56, symetryczna S-56
- » zamek listwowy RO TO QB, równoczesne ryglowanie zamka w trzech punktach
- » zamek górny pomocniczy,
- » komplet wkładek „system jednego klucza” WILKA (5 kluczy) KL.6.2.C.
- » klamka antywłamaniowa KOMSTA IDEAL (3 klasa bezpieczeństwa),
- » wizjer panoramiczny,
- » zawiasy trójdzielne, umożliwiające montaż drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz chronionego pomieszczenia, uniemożliwiającego ściągnięcie skrzydła z zawiasów podczas próby włamania
- » regulacja zamka,
- » 3 stałe bolce antywyważeniowe,
- » próg montażowy,
- » próg metalowy ze stali nierdzewnej z uszczelką



56 mm



30 dB



drzwi pełne: U_b od 1,2



13 punktów ryglujących



wypełnienie pianą PUR



gwarancja 24 miesiące



certyfikat europejski



RC3 PN-EN 1627

Konstrukcja drzwi

1. zawias trójdzielny wzmocniony Ø18
2. bolec antywyważeniowy
3. zamek pomocniczy
4. wypełnienie pianą poliuretanową
5. zamek listwowy RO TO QB zastępujący trzy zamki tradycyjne
6. ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,2mm
7. ramiak z drewna klejonego
8. blacha stalowa ocynkowana
9. laminat drewnopodobny
10. uszczelka przylgowa skrzydła

Dostępne wymiary: 80N*, 80E, 90E, 100E

*dotyczy drzwi bez przeszkleń, nie występuje we wzorach 02 i 03

UWAGA: Skrócenie drzwi możliwe jest wyłącznie na etapie produkcji (maksymalnie o 90mm).